



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

## Техническая спецификация

издание от 04.03.2016

# INVISIBLE TOUCH Невидимая защита

## Защитный лак на водной основе - для внутренних работ

### ОПИСАНИЕ:

Экологичный лак на водной основе для защиты деревянных поверхностей. INVISIBLE TOUCH позволяет получить покрытие "натуральный эффект", по внешнему виду сравнимое с необработанной древесиной.

Идеально подходит для отделки столешниц, дверей и любой мебели. Не изменяет естественный цвет древесины.

Материал можно усилить отвердителем CATALYST 4100-2K в соотношении 10:1.

Безвреден для окружающей среды и здоровья человека.

### ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<b>Состояние:</b>	- часть А: полупрозрачная белесая ;жидкость - часть В:прозрачный ; жидкость
<b>Рецептура смешивания:</b>	А : В = 10 : 1
<b>Температура нанесения:</b>	+5 °С/+30 °С
<b>Блеск:</b>	Матовый
<b>Жизнеспособность смеси:</b>	2 – 3 часа после открытия банки
<b>Время сушки на отлип:</b>	≈ 30 минут
<b>Полное время сушки:</b>	≈ 6 часов
<b>Расход:</b>	≈ 50 – 100 мл/м <sup>2</sup> на каждый слой
<b>Очищение:</b>	Вода

### СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

#### Подготовка поверхности:

Поверхность рекомендуется предварительно отшлифовать и очистить от пыли, жира, масла, силикона или старого лака.

При необходимости устраните неровности и выровняйте поверхность при помощи шпаклевки NATURAQUA BORMA HOLZMASSELÖSUNG, смешенной с древесной пылью. Спустя 1-2 часа отшлифуйте поверхность зерном 320. Перед нанесением материала удалите пыль с поверхности при помощи aspirатора и протрите

поверхность тканью.

Затем нанесите 2 - 3 слоя INVISIBLETOUCH распылением либо кистью.

Расход: 50 - 100 мл/на кв.м. в зависимости от желаемого результата.

**Однокомпонентный материал:** нанесите материал, затем спустя 6-12 часов отшлифуйте поверхность зерном P320 grit, и протрите антистатической салфеткой. Затем нанесите второй слой INVISIBLE TOUCH.

**Два компонента:** Смешайте Лак и Отвердитель в соотношении = 10:1 (лак : катализатор). Добавьте 5-10% воды (по возможности дистиллированной) и тщательно перемешайте. Через 10 минут, нанесите полученную смесь на поверхность. Спустя 6-12 часов отшлифуйте поверхность зерном 320 grit, в зависимости от желаемого результата и протрите антистатической салфеткой. Затем нанесите второй слой INVISIBLETOUCH.

### **Дополнительная информация**

-Перед использованием материал должен быть комнатной температуры.

-Использовать чистые емкости и инструменты.

-Не рекомендуется долго хранить материал после открытия.

-Для получения равномерного покрытия рекомендуется наносить материал толстым слоем, следуя рекомендациям по расходу.

- Для пористых пород древесины рекомендуется нанесение материала в 3 слоя для достижения равномерного покрытия.

### **Предупреждения**

- Для профессионального использования

Необходимо провести предварительный тест (на совместимость цвета, масла и смол и т.д.) при использовании материала на неизвестных породах древесины.

- Очистить и удалить возможные следы старых слоев ЛКМ для получения равномерного покрытия.

- Контролировать температуру комнаты и влажность древесины при нанесении материала.

- Изолировать от попадания солнечных лучей и воздуха в течение 3 часов после нанесения.

### **УПАКОВКА:**

Материал поставляется в таре 1 л, 5л и 25л

### **ХРАНЕНИЕ:**

Хранить в сухом прохладном месте; после использования закройте емкость с крышкой. Хранить вдали от источников тепла, воспламенения и искр, источников возгорания.

### **ВНИМАНИЕ:**

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д.

Перед использованием проведите ряд тестов.

Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

